

UROKOTORI
ウォータースポット除去剤 鱗とり

〔取扱説明書〕

使用前に必ずこの取扱説明書を読み、使用方法、注意事項を理解してから施行してください。

■用途

自動車ボディや窓ガラス*に付着したシリカ・カルシウム・ケイ素などの頑固なウォータースポットを科学的に分解し取り除きます。

※窓ガラスの施行は注意事項を厳守して施行してください。(フロントガラス使用厳禁)

■使用方法

1. 施工前に洗車して汚れを落とします。慣れていない方は施工前に濡れタオルで拭き、水分が少し残った状態で施行することをおすすめします。液剤が薄まり除去効果は低下しますが、施行の失敗を防げます。また、水で濡らすことで付着したウォータースポットの状態が確認できます。付着が見あたらない場合は施行する必要がありません。基本を理解している方は水分の無い状態で施行してください。
2. 予め濡れタオルを手の届く場所に準備してください。柔らかい布やペーパーに液剤を適量とり素早く擦り込むように拭き広げ、直ちに濡れタオルで液剤を拭き取ってください。頑固なウォータースポットはこの作業を繰り返します。最後は流水で完全に洗い流してください。熱を帯びたボディやガラスに直接塗布すると瞬時に蒸発硬化(まだら模様化)して修正不能となります。
3. 乾燥し白くなったときは直ちに流水ですすぎ落とてください。
4. 施工後はガラスコーティングをすることを推奨します。

■施工上の注意

下記の注意事項を厳守してください。使用法を誤ると最悪の場合ガラス交換に至ることがあります。

- ボディ・ガラスに熱を感じる場合は施行しないでください。
- 除去剤を直接塗布しないでください。液剤が蒸発硬化(まだら模様化)して修正不能になります。
- 液剤を擦り込んだら直ちに濡れタオル等で拭き取り、最後は流水で完全に洗い流してください。
- フロントガラス・バックミラー・ドアミラーには絶対に施行しないでください。
- 素材により合わないことがありますので、目立たない場所で確認してから全体に使用してください。
- 化学製品ですので他社製品や他の薬品との混合は絶対にしないでください。
- アルミパネルや金属面には使用しないでください。
- 酸性雨のあとや古い塗膜にこびりついたものは除去できない場合があります。

■取り扱い上の注意

- 人体に害がありますので、飲み込んだり吸引しないでください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は直ちに作業を中止してください。
- 保護メガネ、保護手袋を着用の上使用してください。
- 用途以外には使用しないでください。

■応急処置

- 万一飲み込んだ場合は直ちに排出し、医師の診察を受けてください。
- 誤って目に入った場合はすぐに流水で洗い流し、異常があれば医師の診察を受けてください。

■保存方法

- 直射日光の当たらない30℃以下の場所に保管し、開封後は6ヶ月以内に使い切ってください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

■性状

液性：弱酸性

成分：無機塩・キレート剤・界面活性剤

■容量／NET300ml

キャップ：PP

スプレー：PP

ボトル：PET



火気厳禁

GLASSTEC グラステック

〒396-0026長野県伊那市西町4909-8
TEL0265-77-3351 FAX0265-77-3315
<http://www.glasstec.co.jp>